


国総施第97号

平成13年6月27日

日本車輛製造(株)

機電本部長 服部 桂 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成13年3月30日付け国総施第51号）に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械として指定したので通知する。

排出ガス対策型建設機械指定一覧表

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機 械 重 量 (t)	元 階		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 型番	エンジン型式	高純淨化装置 型番	高純淨化装置 型式	黒煙浄化の方式	適用
					高さ	幅									
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES25SSI	0.890	定格容量(kVA)	25	23.5	一般用	2857	165	4LE1	-	-	なし	
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES45SSH	1.490	定格容量(kVA)	45	42	一般用	2859	92	W04D-F	-	-	なし	
発動発電機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン駆動	NES80SSH	1.670	定格容量(kVA)	80	59	一般用	2859	135	W04D-TC	-	-	なし	
クローラ式アースオーガ	日本車輛製造(株)	直結二点支持式	DHJ-07	6.870	オ一ガ出力(kW),掘削径(mm),リ一ダ長(m)	19.4, 600, 6.8	33.1	一般用	2860	165	4LE1	-	-	なし	
アースドリル	日本車輛製造(株)	クローラ型	ED6200H	90.200	最大掘削径(mm),深(m)	3000, 62	184	一般用	2861	258	P09C-TD	-	-	なし	
電気溶接機	日本車輛製造(株)	ディーゼルエンジン付	EDW300S-2	0.385	定格電流(A)	280	17.3	一般用	2862	31	D905-KA	-	-	なし	
全周監視カメラモニタリング 装置(互換性専用)	日本車輛製造(株)	装置式	RT200H	34.100	最大掘削径(mm)	2000	235	一般用	2863	75	K13C-TJ	-	-	なし	