


国総環リ第19号
平成24年6月13日

日本車輛製造(株)
代表取締役社長 中川 彰 殿

国土交通大臣



排出ガス対策型建設機械の指定について

排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）第十一条の規定により、別紙に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械に指定する。

別紙

機械名	会社名	分類	型式	總重量 (g)	吐出量/min. 圧力Mpa	元	定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	高純化装置 認定番号	高純化装置 型式	黒煙低減の方式	適用
浦庄パワユニット	日本車輛製造(株)		RTP-5	10,000	吐出量/min. 圧力Mpa	608 . 34.3	370	一般用	3 - 384	GS-333	SA6D10E-5	-	-	なし	第3次基準値
全回転オイルポンプ制御機	日本車輛製造(株)	振盪式	RT-300Ⅲ	53,000	最大吐出量(mm)	3000	370	一般用	3 - 385	GS-333	SA6D10E-5	-	-	なし	第3次基準値
全回転オイルポンプ制御機	日本車輛製造(株)	振盪式	RT-206SL	14,600	最大吐出量(mm)	2000	159	一般用	3 - 387	GS-316	J09E-TM	-	-	なし	第3次基準値
全回転オイルポンプ制御機	日本車輛製造(株)	振盪式	RT-200L	18,500	最大吐出量(mm)	2000	159	一般用	3 - 388	GS-316	J09E-TM	-	-	なし	第3次基準値
全回転オイルポンプ制御機	日本車輛製造(株)	振盪式	RT-150LⅡ	17,000	最大吐出量(mm)	1500	159	一般用	3 - 389	GS-316	J09E-TM	-	-	なし	第3次基準値
全回転オイルポンプ制御機	日本車輛製造(株)	振盪式	RT-150AⅡ	28,100	最大吐出量(mm)	1500	159	一般用	3 - 390	GS-316	J09E-TM	-	-	なし	第3次基準値
浦庄パワユニット	日本車輛製造(株)		RTP-2	5,500	吐出量/min. 圧力Mpa	460 . 30.9	159	一般用	3 - 391	GS-316	J09E-TM	-	-	なし	第3次基準値